



Shell TELLUS S

ISO VG 46

Vrhunsko hidrauličko ulje predviđeno za rad u sistemima izrađenim iz različitih materijala. Odlikuje se izuzetno dobrim svojstvima filtrabilnosti i toplinske stabilnosti, otpornosti na hidrolizu i oksidaciju, brzo oslobađa zrak i ne pjeni se. Ne sadrži cink.

Zadovoljava slijedeće specifikacije:

DIN 51 524/2 HLP, Denison HF-0; Rexroth; Vickers M-2950-S; I-286-S

Pakiranje: 20 l, 25 l, 55 l, 205 l



Shell TELLUST

ISO VG 46

Hidrauličko ulje visokog indeksa viskoziteta predviđeno za rad u sistemima koji su izloženi velikim temperaturnim promjenama. Posjeduje izuzetnu filtrabilnost, antikorozivna svojstva, štiti od trošenja dijelova, otporno na oksidaciju i ne stvara pjenu.

Zadovoljava slijedeće specifikacije:

DIN 51 524/3 HVLP

Pakiranje: 25 l, 55 l, 205 l



Shell TELLUSTD

ISO VG 46

Hidrauličko ulje za postrojenja koja rade u posebno teškim uvjetima glede vlage i nečistoće te promjenjivim temperaturnim uvjetima. Ne degradira se mehanički i oksidacijski, emulgira vodu koja slučajno dospije u sustav i izvrsno održava čistoću sustava.

DIN 51 524/3 HVLPD

Pakiranje: 20 l, 209 l



Shell NATURELLE HF-R

ISO VG 32

Specijalna hidraulička tekućina s pojačanom zaštitom od trošenja, proizvedena od probраниh i posebno rafiniranih biljnih ulja i aditiva. Biološki se razgrađuje u potpunosti u vrlo kratkom roku. Time je posebno pogodna za opremu koja radi na rijekama, jezerima i drugim ekološki osjetljivim područjima.

Pakiranje: 20 l



Shell NATURELLE HF-E

ISO VG 46, 68

Potpuno sintetična biorazgradiva hidraulička tekućina za primjenu u hidrauličkim sustavima i srednje opterećenim zupčanicima koji rade u ekološki osjetljivim područjima.

Pakiranje: 22 l, 205 l

