



Shell RETINAX LX2

Najkvalitetnija litijeva kompleksna mast za ekstremna mehanička i temperaturna opterećenja, upotrebljiva pri temperaturama -30 °C do + 160 °C (kratkotrajno do + 200 °C). Ima izvrsnu otpornost na ispiranje i antikorozivna svojstva, visoku tečnost, izvrsnu mehaničku stabilnost i ne sadrži olovo. Posebno djelotvorna za podmazivanje automobilskih ležajeva izloženih visokim temperaturama i velikim opterećenjima.

Konzistencija: NLGI razred 2
Pakiranje: 0,4 kg, 20 kg, 50 kg



Shell RETINAX HD2

Vrhunska litij-kalcijeva mast posebno razvijena za uporabu kod teških komercijalnih vozila i terenske mehanizacije.

Ima izvrsnu stabilnost, adhezivnost, teško se ispire, sprečava trošenje dijelova.

Konzistencija: NLGI razred 2
Pakiranje: 0,4 kg, 20 kg



Shell RETINAX EP2

Višenamjenska litijeva mast namjenjena za podmazivanje svih vrsta vozila. Odlikuju je dobra mehanička stabilnost, minimalno ispiranje, dobra antikorozivna svojstva i izvrsna visokotlačna svojstva.

Konzistencija: NLGI razred 2
Pakiranje: 0,4 kg, 1 kg, 20 kg, 50 kg, 180 kg



Shell RETINAX HDX2

Litij-kalcijeva kompleksna mast za ekstremna mehanička i temperaturna opterećenja, otporna na oksidaciju i ispiranje, izuzetne adhezivnosti. Sadrži MoS₂. Za najteže uvjete rada.

Konzistencija: NLGI razred 2
Pakiranje: 0,4 kg, 20 kg, 50 kg



Shell RETINAX CS

Polutekuća kalcijeva mast posebno namjenjena za centralne sisteme podmazivanja kod kamiona i autobusa. Dugog vijeka trajanja, smanjuje trošenje i koroziju dijelova, a time i troškove održavanja vozila.

Preporučena od Tecalmit i Interlube.

Konzistencija: NLGI razred 0 & 00
Pakiranje: 20 kg, 180 kg



Shell RETINAX CSB00

Polutekuća biorazgradiva mast za centralne sisteme podmazivanja. Odobrena za Mercedes-Benz. Otporna na vodu i ekstremne tlakove, dobra tečnost na svim temperaturama.

Konzistencija: NLGI razred 00
Pakiranje: 20 kg

