



Shell ALVANIA EP (LF) 00, 1, 2

Univerzalna višenamjenska litijeva industrijska mast sa EP svojstvima visoke kvalitete namijenjena za podmazivanje kotrljajućih i kliznih ležajeva u svim granama industrije. Izuzetne otpornosti na visoke pritiske, mehanički i oksidacijski stabilna, štiti od korozije, otporna na ispiranje vodom. Ne sadrži olovo. Područje primjene od - 20 °C do + 120 °C
Pakiranje: 20 kg, 50 kg, 180 kg



Shell ALVANIA GL 00

Vrhunska višenamjenska polutekuća litijeva EP mast za zupčanike. Otporna na ispiranje vodom, produženog vijeka trajanja, što smanjuje potrošnju masti i troškove održavanja. Područje primjene od - 30 °C do + 110 °C.
Pakiranje: 1 kg, 20 kg



Shell MALLEUS GL 95

Visoko kvalitetna EP mast koja ne sadrži olovo namijenjena za podmazivanje i zaštitu otvorenih zupčanika i čelične užadi koji su izloženi ekstremnim promjenama radnih uvjeta i temperature okoliša. Posjeduje izvrsna svojstva zaštite od trošenja, vrlo je fizički i mehanički stabilna, otporna na ispiranje vodom, štiti strojne elemente od korozije, sadrži molibden-disulfid ("crna mast"). Izrađuje se u još nekoliko viskozitetnih razreda.
Pakiranje: 18 kg



Shell MALLEUS ET 2

Sintetička mast za ekstremne temperature, za industrijske aplikacije kod kojih se dostižu temperature do 600 !C. Sadrži sitno dispergirani grafit. Koristi se u sušarama, ciglanama, cementarama i sl.
Područje primjene od + 300 °C do + 600 °C.
Pakiranje: 18 kg



Shell KETTENSAGENOL BIO

Biorazgradivo ulje za lance motornih pila na bazi repičinog ulja. Dobro prianja uz vodilicu i zupce lanca, može se koristiti i ljeti i zimi. Može se miješati s mineralnim uljima u prijelaznom periodu prelaska na novo ulje.
Pakiranje: 55 l

