



## Shell SPIRAX GSX

SAE 75W-80

Jedinstveno potpuno sintetičko mjenjačko ulje s najnovijim aditivima koje pruža mogućnost uštede goriva i dugih intervala izmjene ulja a pruža maksimalnu djelotvornost mjenjača i potpunu zaštitu od trošenja i korozije. Koristi se u sinkroniziranim mjenjačima (sa i bez retardera) i srednje opterećenim osovinskim pogonima koji zahtijevaju uporabu mineralnih ili sintetičkih ulja. Visoka tečnost ulja - manji gubitak snage - manja potrošnja goriva - veća ekonomičnost vožnje. Poboljšana kombinacija aditiva - smanjeno trošenje dijelova - duži period izmjene ulja - manje zagađivanje okoliša - manji trošak.

Ispunjava slijedeće specifikacije:  
API GL-4, MT-1; ZF TE-ML 02,08  
Pakiranje: 1 l



## Shell SPIRAX GX

SAE 80W

Super - visokoučinkovito mjenjačko ulje koje će zadovoljiti i tek nadolazeće zahtjeve za mjenjačka ulja. Sastavljeno od biranih mineralnih ulja i aditiva unapređuje podmazivanje pogonskih mehanizama te pruža mogućnost uštede goriva i produljenih intervala izmjene ulja. Namijenjeno za uporabu u sinkroniziranim mjenjačima i srednje opterećenim osovinskim pogonima.

Ispunjava slijedeće specifikacije:  
API GL-4; Mercedes-Benz 235.5, 235.1; MAN 341 (EOD); ZF TE-ML 02,08; Eaton (bivši US), Isuzu  
Pakiranje: 55 l



## Shell SPIRAX G

SAE 80W-90

Visokokvalitetno mjenjačko ulje s višenamjenskim aditivima za rad mjenjača u uvjetima srednjeg opterećenja. Za upotrebu u ručnim mjenjačima automobila i teretnih vozila koji rade u uvjetima velika brzina/mali okretni moment i mala brzina/veliki okretni moment. Prikladno i za sinkrone mjenjače. Nije prikladno za jako opterećene hipoidne osovine.

Ispunjava slijedeće specifikacije:  
API GL-4  
Pakiranje: 1 l, 55 l, 205 l



## Shell SPIRAX MA

SAE 80W

EP ulje za srednje opterećene zupčanike predviđene za rad pri velikim brzinama i malim okretnim momentima, proizveden za ispunjavanje zahtjeva MB i ZF.

Posjeduje izvrsna antikoroziivna svojstva, oksidacijsku stabilnost i zaštitu od trošenja.

Ispunjava slijedeće specifikacije:  
API GL-4; MAN 341 Typ ML; MB 235.5; ZF TE-ML 02A-08A  
Pakiranje: 1 l, 55 l, 205 l



## Shell GETRIEBEOL EP 75W-90

Sintetično ulje za moderne sinhronne mjenjače izrađeno na osnovi Shell XHVI tehnologije, posebno za VW vozila.

Ispunjava slijedeće specifikacije:  
API GL-4; VW 501.50; MIL-L-2105  
Pakiranje: 20 l



## Shell SPIRAX ASX

SAE 75W-90

Mjenjačko ulje visoke učinkovitosti s mogućnošću uštede goriva i produljenih intervala izmjene ulja, namijenjeno za moderne teško opterećene osovine i prijenosnike. Ulje sintetičke osnove s posebnim aditivima savršeno podmazuje pogonski mehanizam, smanjuje radne temperature i produžuje vijek trajanja opreme. Namijenjeno je za teško opterećene pogonske osovine i nesinkrone transmisije kod kojih se zahtijeva uporaba mineralnih ili sintetičkih ulja. Ekološki povoljno zbog manjeg sadržaja klora.

Ispunjava slijedeće specifikacije:  
API GL-5, MT-1; MAN 342 SL; Scania STO 1:0; ZF TE-ML 05B-07A-12B; DAF  
Pakiranje: 1 l, 20 l, 25 l



## Shell SPIRAX AX

SAE 80W-90

Dugotrajna mjenjačka ulja dizajnirana za poboljšano podmazivanje pogonskih mehanizama i dulje intervale izmjene ulja, sastavljeno od kvalitetnih mineralnih ulja i aditiva nove generacije za teško opterećene pogonske osovine i nesinkrone transmisije. Značajno smanjenje gubitaka snage i trošenja mjenjača povećava efikasnost rada i dulje trajanje mehanizma.

Ispunjava slijedeće specifikacije:  
API GL-5; US Military MIL-L-2105D; Mercedes-Benz 235.6; MAN 342 ML; ZF TE-ML 05A-07A-12A  
Pakiranje: 55 l, 205 l



## Shell SPIRAX A

SAE 80W-90; SAE 85W-140

Ulje za visoko opterećene zupčanike predviđene za rad pri velikim udarnim opterećenjima transmisija i osovina, velikim brzinama i okretnim momentima.

Ispunjava slijedeće specifikacije:  
API GL-5; MIL-L-2105 D; ZF TE-ML 01/05/07  
Pakiranje: 1 l, 55 l, 205 l



## Shell SPIRAX A LS

SAE 90

Visokokvalitetno mjenjačko ulje za "šper"-diferencijale teretnih vozila, građevinskih strojeva i autobusa, kao i automobila s "šper"-diferencijalima. Posjeduje dobra svojstva zaštite od trošenja, oksidativnu i termalnu stabilnost, štiti od korozije i smanjuje trenje.

Ispunjava slijedeće specifikacije:  
API GL-5; US Military MIL-L-2105B; ZF TE-ML 05C-12C; Ford ESW-M2C 119-A  
Pakiranje: 55 l, 205 l



## Shell SPIRAX MB

SAE 90

Ulje za visoko opterećene zupčanike predviđene za rad pri velikim udarnim opterećenjima transmisija i osovina, velikim brzinama i okretnim momentima.

Posjeduje izvrsna antikoroziivna svojstva, oksidacijsku stabilnost i zaštitu od trošenja.

Ispunjava slijedeće specifikacije:  
API GL-5; MIL-L-2105 D; ZF TE-ML 05A-07A-12A; MB 235.0;  
MAN 342 Typ N; Volvo 97310  
Pakiranje: 1 l, 55 l, 205 l





**Shell TRANSAXLE OIL 75W-90**

Posebno mjenjačko ulje za transmisije sportskih automobila, teško opterećene sinkronizirane i nesinkronizirane mjenjače.  
Ispunjava slijedeće specifikacije:  
API GL-5; Ferrari-odobreno; Porsche-odobreno  
Pakiranje: 55 l



**Shell GEAR OIL S; Gear Oil SL**

Posebno mjenjačko ulje za Subaru vozila.  
Gear Oil S (Subaru Justy, Rex i Libero), ispunjava specifikaciju GL-3  
Gear Oil SL (Subaru Legacy i Leone), ispunjava specifikaciju GL-5  
Pakiranje: 20 l



**Shell GETRIEBEOL OLS-BMW**

Sintetično hipoidno ulje za BMW osovinski pogon bez lamelnih diferencijala.  
Ispunjava slijedeće specifikacije:  
API GL5; BMW B.H.33  
Pakiranje: 20 l



**Shell GETRIEBEOL ZLS-BMW**

Sintetično hipoidno ulje za BMW osovinski pogon s lamelnim diferencijalom.  
Ispunjava slijedeće specifikacije:  
API GL5; BMW B.H.33  
Pakiranje: 20 l



**Shell SF 5288 75W-80W**

Mjenjačko ulje za Peugeot i Citroen motorna vozila s ručnim mjenjačem BE 1. Omogućava lako rukovanje kod niskih temperatura.  
API GL- 5, Peugeot odobrenje  
Pakiranje: 2 l, 55 l



**Shell DENTAX G**

SAE 80W-90  
Multigradno ulje za mjenjače Volvo, ručne mjenjače te pužaste i stožaste prijenosnike.  
API GL-3, Volvo Std 97305-89  
Pakiranje: 55 l, 205 l



**Shell DONAX TX**

Sintetično ulje za automatske mjenjače i servo volane. Omogućava produžene intervale izmjene ulja čak i pod najtežim uvjetima rada.  
Ispunjava slijedeće specifikacije:  
GM Dexron III; Ford MERCON, New MERCON; General Motors Allison C-4  
Pakiranje: 0,4 kg, 17 kg



**Shell DONAX TA**

Ulje za automatske mjenjače i servo volane i hidrauličke sustave. Osigurava miran i siguran rad prijenosnih sustava. Otporno na degradaciju, dugog vijeka trajanja. Za lakše prepoznavanje je obojeno crveno.  
Ispunjava slijedeće specifikacije:  
MB 236.6, 236.7; Dexron II-D; GM Allison C-4; MAN 339 Type D; ZF TE-ML 03D-04D-09A-11A-14A  
Pakiranje: 1 l, 20 l, 55 l, 205 l



**Shell DONAX TM**

Visokokvalitetno posebno mjenjačko ulje, namijenjeno za rad teškaša u "off-road" uvjetima. Termički i oksidacijski stabilno, vrlo dispergentno, smanjuje trošenje, otporno na visoke pritiske.  
Ispunjava slijedeće specifikacije:  
GM ATF Type A Suffix A; Allison C-3 i C-4; MB 236.2; MAN 339 Type A  
Pakiranje: 1 l, 55 l



**Shell DONAX TF**

Posebno ATF ulje, pruža sigurnu zaštitu od trošenja pomoću provjerenih aditiva u mineralnom ulju visokog indeksa viskoziteta.  
Ispunjava slijedeće specifikacije:  
Ford SQM-2C 9007-AA; Ford M2C-33F, -33G; Borg Warner  
Pakiranje: 20 l, 25 l





## Shell DONAX TD, SAE 10W-30

Posebno univerzalno ulje za prijenosnike, mokre kočnice i hidrauliku poljoprivrednih traktora i terenske mehanizacije.

Ispunjava slijedeće specifikacije:

Ford/New Holland M2C-134D; John Deere JDM-20A & C; MF M1143; MF 1135; API GL-4; Komatsu  
Pakiranje: 20 l, 25 l, 55 l, 205 l



## Shell DONAX TC, SAE 10W, 30, 50

Posebno ulje za prijenosnike na strojevima Caterpillar i Komatsu. Dugotrajno ulje, tekuće i na niskim temperaturama, pruža kvalitetnu zaštitu od trošenja dijelova.

Ispunjava slijedeće specifikacije:

Cat TO-4; GM/Allison C-4; Komatsu KES 07.868.1; ZF TEML 01, 03  
Pakiranje: 55 l, 205 l



## Shell WBF 200

Za uljne traktorske kočnice koje intezivno škripe prilikom korištenja uobičajenih transmisijskih traktorskih ulja. Prikladno je i za primjenu u velikom broju ostale poljoprivredne opreme kao što su traktorske transmisije, uljne kočnice i hidraulički sistemi.

Specifikacije: Ford New Holland M2C-86B; Massey Ferguson M 1135; Caterpillar TO-2  
Pakiranje: 20 l

