



Shell CLAVUS

ISO VG 15,32,46,68

Ulje naftenske baze za rashladne uređaje s amonijakom (R 717) ili ugljikovodicima kao radnom tvari. Izuzetne kemijske otpornosti i niskotemperaturnih svojstava. Odgovara normi DIN 51503 grupa KA i British Standard BD 2626:1992

Pakiranje: 55 l, 205 l



Shell CLAVUS G

ISO VG 32,46,68

Hidrirana ulja naftenske baze za podmazivanje rashladnih uređaja s halogeniranim ugljikovodicima (R 12, R 22). Prikladan je i za strojeve s amonijakom (R 717) ili ugljikovodicima (R 600). Prikladno je za primjenu u svim rashladnim i klimatizirajućim sustavima u industriji, trgovinama ili kućanstvima bez obzira na temperaturu isparavanja rashladnog sredstva.

Odgovara normi DIN 51503 grupa KC, KAA i KE.

Pakiranje: 20 l, 210 l



Shell CLAVUS R

ISO VG 32,46

Sintetično ulje za rashladne sustave koji koriste HFC rashladne tekućine (R 134a, R 23, R 404A, R 407, R 507 i dr.) u otvorenoj, poluotvorenoj i hermetičkoj izvedbi. Primjena u industriji, skladištenju hrane te mobilnim sustavima hlađenja. Smanjuje trošenje dijelova, visoke tečnosti i pri vrlo niskim temperaturama, kompatibilno s elastomerima.

Pakiranje: 20 l



Shell CLAVUS SD 22-12

ISO VG 46

Za rashladne uređaje s halogeniranim ugljikovodicima kao radnom tvari (R 502, R 13B1, R 401A, R 401B, R 402A, R 402B, R 403A, R 403B)

Pakiranje: 1 l, 20 l

